

PANTUM

The New Era for Printing

Монохромен мрежови, лазерен принтер удовлетворяващ нуждите на от малки до големи работни групи. Лесно опериране с офис документи с Автоматичен дуплекс печат, NFC свързаност, Wi-Fi. Бърза скорост на печат от 33 стр./мин. Високо продуктивен с месечно натоварване до 60000 копия. Стабилен - здрав метален корпус и технология за ниско ниво на засядане на лист.

P3300DW

Монохромен лазерен принтер

Пълноценен печат гарантиращ сигурност



С тих режим за повече комфорт при работа
Възможност за пълнене на тонер касетата с оригинален рефил от PANTUM



Инсталация с една стъпка
и директен печат



Директен печат от мобилни
устройства



Ниско ниво на засядане
на хартия



Висока скорост на
печат от 33 стр./мин (A4)
35 стр./мин (Letter)



Автоматичен дуплекс



Eco-Friendly - отделен
тонер и барабанен модул



SPEEDY | STABLE | SMART | SIMPLE



PANTUM

WWW.PANTUM.BG

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Модел	P3300DW
ПЕЧАТ	
Технология	Монохромна лазерна
Скорост на печат (1)	33стр/мин (A4) / 35стр/мин (Letter)
Време до разпечатване на първа страница(1)	По-малко от 8.2 сек.
Максимално месечно натоварване	60000 стр.
Препоръчително месечно натоварване	750 до 3500 стр.
Процесор	350 MHz
Памет	256MB
Резолюция (dpi)	1200x1200dpi (Max)
Принтерни езици	PCL5e, PCL6, PS, PDF
ДУПЛЕКС	
Контролен панел	2 реда LCD
Мрежа	ДА
Wi-Fi свързаност	ДА
NFC свързаност	ДА
РАБОТА С ХАРТИЯ	
Стандартна тава	250 стр.
Ръчно подаване	1 стр.
Извеждане на хартията	150 стр.
Типове	Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label
Размери	A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Тегло	Входяща тава: 60-105g/m ² Ръчно подаване: 60-200g/m ²
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ	
Размери на устройството (w×d×h)	354 x 334 x 232mm
Тегло на устройството (без тонер касетата)	6.8 кг.
Изисквания към температурата	10-32°c
Изисквания към влажността	20%-80% RH
Захранване	110V Model: AC100-127V(±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 9A 220V Model: AC220-240V(-15%,+10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 4.5A
Ниво на шум	Принтиране: ≤52dB(A) Готовност: ≤30dB(A)
Консумация на електроенергия	Печат: приблизително 525W ; Готовност: 50W ; "спящ": по-малко от 2W
Операционна система	Microsoft Windows Server2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 Mac OS 10.7~10.13 Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 iOS 7.0 и следващи Android 4.4 and above
Интерфейс	High-speedUSB2.0 Ethernet : IEEE 802.3 10/100Base-Tx Wifi : IEEE 802.11b/g/n
КОНСУМАТИВИ	
Тип	Отделни барабанен модул и тонер касета
Стартова тонер касета / Барабанен модул (2)	1500 стр. / 12000 стр.
Видове консумативи/тонер/(2)	TL-410 (1500 стр), TL-410H (3000 стр.), TL- 410X (6000 стр.)
Standard capacity toner/drum	TL-410 (1500 pages), TL-410H (3000 pages) , TL-410X (6000 pages) / DL-410 (12000 pages)
Барабанен модул (2)	DL-410 (12000 стр.)
СЪДЪРЖАНИЕ В КАШОНА	
	Принтер×1/ Тонер касета за 1500 стр. ×1/ Барабанна касета за 12000 стр ×1/ USB кабел x1 Захранващ кабел×1/ CD-ROM×1/ Ръководство за бързо инсталиране×1
(1) До	
(2) Съгласно ISO/IEC 19752 стандарт (Действителният капацитет зависи от фактори като: броят на страниците на задание за печат, скоростта, размерът и вида на хартията, ориентация, тава източник, процентът на черно при печат).	